



Farzam & ROMART®

Interior and Exterior Protective

پوشش‌های داخلی و خارجی





Farzam®

PRODUCTS



بنام خدا

شرکت تولیدی پرهامین کرج (رنگ فرزام & رم آرت) در سال 1380 تاسیس و تا سال 1399 بصورت محدود اقدام به تولید رنگهای ساختمانی می نمود ، که با تغییر مدیریت در آن سال و با افزایش ظرفیت تولیدات خود در زمینه انواع رنگهای ساختمانی ، صنعتی ، هنری و چوب توانست ضمن حضور قدرتمند بازارهای گذشته خود اقدام به گسترش و عرضه محصولات خود در بازارهای جدید داخلی و خارجی نمود. این شرکت با استفاده از توان و دانش متخصصان داخلی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانسته به عنوان یک شرکت دانش بنیان در زمینه بومی سازی انواع فرمولاسیون ارنگ اقدام و با تجهیز خود به بهترین دستگاه های خط تولید و آزمایشگاهی و به کارگیری روشهای جدید مدیریت در زنجیره تامین مواد اولیه و سیستم های یکپارچه هوشمند در فرآیند تولید ، فروش و ارائه خدمات فنی و مهندسی قبل ، حین و بعد فروش ، باعث افزایش بهره وری در کیمیت و کیفیت گردیده است . همچنین به اخذ استانداردهای ملی و ISO بین المللی و تاییده هایی مربوطه اقدام نموده ، که موجب رضایت کلیه مصرف کنندگان اعم از مصرف کنندگان حرفه ای و پیمانکاران ، کارخانجات ... و مصرف کنندگان خانگی فراهم نموده است و همچنان در این راه مستمر و گوش اقدم بر می دارد.



Acrylic paints

رنگ های اکریلیک

This product is based on acrylic polymer emulsion and can be used as a protective coating for plaster and concrete surfaces be it interior or exterior walls of the building Features:

Good coating power and coverage, cohesive and adhesive properties, excellent flexibility, perfect weathering resistance odorless and non-toxic (Low VOC) feature, maximum durability with superior stain resistance and washability are all the features of this product

این محصول بر پایه رزین امولسیون اکریلیک می باشد و می توان به عنوان پوشش محافظتی سطوح گچی و بتنی داخل و خارج ساختمان استفاده شود.

ویژگی ها:

پوشش عالی، چسبندگی بالا، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر عوامل طبیعی، بدون بو و غیر سمی بودن، برآقیت مناسب، برآقیت مناسب، قابلیت شستشو مقاوم در برابر رطوبت از ویژگی های این محصول می باشد.

مات سفارش CUSTOMIZED ACRYLIC PAINT MATT	نیم برآق سفارشی CUSTOMIZED ACRYLIC PAINT SEMI-GLASS	نیم برآق جنوب ACRYLIC PAINT JONUB SEMI GLASS	مات پلاس PLUSS ACRYLIC PAINT MATT	نیم برآق پلاس PLUSS ACRYLIC PAINT SEMI GLASS	ویژگی ها Features
					محصولات PRODUCT
540	530	520	510	500	نام Name
					رنگ Hue
هر کیلوگرم ۴-۵ مترمربع 4-5 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۴-۵ مترمربع 4-5 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۴-۵ مترمربع 4-5 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۸-۱۰ مترمربع 6-8 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۸-۱۰ مترمربع 8-10 Square meters per kg	۲۵٪ شیش تئوریکی coating coverage
۱/۰۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.55 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۳ گرم بر سانتی متر مکعب 1.3 Grams/Cubic Centimeter	Densité Density
1.2kg-5kg 12.5kg-25 kg	1/2kg-4kg 10kg-20 kg	1kg-4.5kg 11kg-22 kg	1kg-4.5kg- 11kg-22 kg	1kg-4kg 10kg-20 kg	حجم volume



رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک Emulsion paints

This products is based on vinyl acetate copolymer emulsion (VAE) and neutral pigments, which is used as a coating layer on plaster surfaces inside the building with a brush, rollers, and spray. This coating layer is washable, easy to apply, and has no environmental pollution (low VOC).

Features:

excellent weathering Good coating power and coverage, resistance, fast drying time, maximum durability with low VOC are all the features of this product.

این محصول بر پایه رزین امولسیونی کوپلیمر و بنیل استات و پیگمنتهای خشی میباشد که بعنوان روی سطوح گچی داخل ساختمان با قلمرو و غلطک و اسپری بکار میرود. این پوشش قابل شستشو بوده و به آسانی اعمال شده و فاقد آلودگی محیطی میباشد.

ویژگی ها :

قدرت پوشش‌دهنگی مناسب – قدرت نفوذپذیری و پرکنندگی خوب – سرعت خشک شدن مناسب کاربری آسان و سریع و سازگاری با محیط زیست از ویژگی های این محصول میباشد

نیم پلاستیک مارک فهود ای سفارشی	نیم پلاستیک مارک بنفس سوپر	نیم پلاستیک مارک آبی	نیم پلاستیک مارک سبز	تمام پلاستیک	ویژگی ها
Semi emulsion paint Brown mark	Semi emulsion paint purple mark	Semi emulsion paint blue mark	Semi emulsion paint Green mark	Emulsion paint Matt	Features
					محصولات PRODUCT
					نام Hue
۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	خطایت پوششی Recommended thickness
۱/۵۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	Densité داشیمه
گالن-دبه-حلب Gallon-Bucket Aleppo	گالن-دبه-حلب Gallon-Bucket Aleppo	گالن-دبه-حلب Gallon-Bucket Aleppo	گالن-دبه-حلب Gallon-Bucket Aleppo	کیلوگرم-گالن-دبه Kg-Gallon-Bucket-Aleppo	حجم volume



Acrylic other products

دیگر محصولات آکریلیک

This products is the first layer of paint with the ability to penetrate the surface and smooth it, be it raw plaster, cement, or brick. Farzamin saturates the surface and prepares the surface for painting. This is to provide a neutral surface to ensure that paint colors show true.

Features:

excellent weathering and coverage Good coating resistance, fast drying time, maximum durability with low VOC are all the features of this product.

این محصولی بواساس پلیمر امولوبونی آب پایه میباشد . این پوشش به عنوان اولین لایه رنگ با قابلیت نفوذ و پر کنندگی سطوح بر جذب و خام گچی - سیمانی و آجری میباشد. که سطح را اشیاع و آماده لایه های بعدی می کند . این پوشش به عنوان لایه میانی تغییر رنگ سطوحی که قبل از آنکه آمیزی شده را آسان می کند .

ویژگی ها :

قدرت پوششندگی مناسب - قدرت نفوذپذیری و پر کنندگی خوب - سرعت خشک شدن مناسب کاربری آسان و سریع و سازگاری با محیط زیست از ویژگی های این محصول میباشد

جلا آکریلیک Acrylic polish glass	بتنه آکریلیک Acrylic Putty	پرایمر آکریلیک شفاف Acrylic clear Primer	پرایمر آکریلیک فرزامین farzamin acrylic white primer	ویژگی ها Features
				محصولات PRODUCT
سفید، ورقی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry		سفید، ورقی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry		رنگ Hue
۰.۹۹ گرم بر لیتر 0.99 grams per litr	۱/۵۵ گرم بر سانتی متر 1.55 Grams/Cubic Centimeter	۰.۹۹ متر مربع بر لیتر 0.99 Square Meters per Litr	۱/۵۵ گرم بر سانتی متر 1.55 Grams/Cubic Centimeter	밀یگرم Density
لیتر- گالن- دبه litr-Gallon-Bucket	کیلو گرم- گالن- دبه Kg-Gallon-Bucket-Aleppo	لیتر- گالن- دبه litr-Gallon-Bucket	گالن- دبه- حلب Gallon-Bucket Aleppo	حجم volume



facade

نما

This product is based on acrylic polymer emulsion and can be used as a protective coating for plaster and concrete surfaces of exterior walls of the building. This product forms a durable, tough film that does not crack and provides a waterproof coating to almost any structure.

Features:

Adhesive and Adhesive Good coating power and coverage Properties Excellent weathering resistance - odorless and maximum non-toxic (Low VOC) - resistant to sunlight durability with superior stain resistance and washability are all the features of this product.

این محصول برای ایجاد رزین اکریلیک امولسیون می باشد و می توان به عنوان پوشش محافظتی سطوح گچی و بتنی و آجری خارج ساختمان استفاده شود. این محصول دارای انعطاف پذیری عالی بوده، لذا تنفس های سازه ای ترک نمی خورد.

ویژگی ها :

قدرت پوشانندگی مناسب - چسبندگی عالی - انعطاف پذیری خوب - مقاوم در برابر شست و شو سایش و نفوذ آب - مقاوم در برابر نور خورشید - مقاوم در برابر رطوبت و شرایط مختلف جوی - خشک شدن عالی و سهولت اجرا - سازگار با محیط زیست از ویژگی های این محصول می باشد

ویژگی ها Features	نما Pluss Semi	رنگ نما بافت دار سپر و سفارشی (الاستومری) Super textured color Elastomer	رنگ سنگ برآق، مات single component stone resin Matt . glass	آب گریز کننده نانو Nano hydrophobic liquid
 602	 603	 700	 7100-720	 726
	 Hue			
۰.۹۹ گرم بر لیتر 0.99 grams per litr	۰.۹۶ گرم بر لیتر 0.96 grams per litr	۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter
لیتر- گالن- دبه litr-Gallon-Bucket	لیتر- گالن- دبه litr-Gallon-Bucket	حلب Aleppo	حلب Aleppo	گالان- دبه- حلب Gallon-Bucket- Aleppo



Exterior

insulations and pool paint

رنگ استخري و عايق ها

Water Based Swimming Pool Paint is a coating and insulation based on special emulsion acrylic resin with excellent adhesion and flexibility features.

Features:

Good coating power and coverage - Cohesive and Adhesive Properties - Excellent flexibility - Perfect weathering resistance - Odorless and non-toxic (Low VOC) - maximum durability with chlorine resistance and washability are all the features of this product.

این محصول پوشش و عایقی بر پایه رزین اکریلیک امولسیون خاص با چسبندگی و انعطاف پذیری عالی می باشد.

ویژگی ها :

قدرت پوشاندنگی مناسب - چسبندگی عالی - انعطاف پذیری خوب - مقاوم در برابر عوامل محیطی - مقاوم در برابر نور خورشید - مقاوم در برابر رطوبت و شرایط مختلف جوی - قابلیت شست و شو - مقاوم در برابر کلر و مشقفات آن - ضد چلک و ضد خزه - سازگار با محیط زیست - زمان خشک شدن خوب از ویژگی های این محصول می باشد

مایع آب بندی sealing liquid Nano Orginal	چسب بتن concrete glue	عایق سفید و آبی و سفالی Blue & White & Clay Insulations	رنگ استخري pool pain	ویژگی ها Features
 602	 603	 700	 726	 محصولات
سفید و قطبی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry	Milky			Hue
۰/۹۹ گرم بر لیتر 0.99 grams per litr	۱/۲۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.25 Grams/Cubic Centimeter	۱/۲۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.25 Grams/Cubic Centimeter	۱/۳۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.35 Grams/Cubic Centimeter	Density
*	*	هر کیلو گرم ۸-۱۰ مترمربع 8-10 Square meters per kg	هر کیلو گرم ۸-۱۰ مترمربع 8-10 Square meters per kg	پوشش تئوریک theoretical coating coverage
لیتر- گالن- حلب litr-Gallon-Aleppo	لیتر- گالن- دبه litr-Gallon-Bucket	کیلو گرم- گالن- دبه Kg-Gallon-Bucket-Aleppo	کیلو گرم- گالن- دبه Kg-Gallon-Bucket-Aleppo	حجم volume



Exterior

Alkyd Paints

رنگ های آلکیدی

This product is based on long oil alkyd resin with high-quality raw materials and is used as a final coating layer of interior and exterior walls of the buildings. It is used on metal, plaster, cement, and wooden surfaces.

Features:

Perfect coating power, excellent rigid-flexible protecting film, proper adhesion to the surface, maximum durability, sunlight resistance with low VOC, and easy to use are all the features of this product.

این محصول بر پایه رزین الکید بلند روغن و باستفاده از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است و بعنوان پوشش نهایی داخل و خارج ساختمان بر روی سطوح فلزی، گچی، سیمانی و چوب استفاده می‌گردد

ویژگی ها :

براقیت عالی-قدرت پوشانندگی عالی-ایجاد فیلم انعطاف پذیر روی سطح- جسبندگی مناسب بر روی سطح- مقاومت در برابر نور خورشید- مقاومت آب و هوایی خوب و قابلیت اجرای آسان

رنگ سوله نیم براق	رنگ سوله مات	ضدزنگ	جلای آلکیدی	مات آلکیدی	نیم براق آلکیدی	براق آلکیدی	ویژگی ها
Niches Semi glass Paint	Niches Matt Paint	Anti rust primer Red & Gray	Alkyd varnish	Alkyd Matt	Alkyd semi Gloss	Alkyd Gloss	Features
							محصولات PRODUCT
446	630	620 & 610	320	310	330	1015	Hue
			شفاف transparent				نیم Hue
۱/۵ گرم بر سانتی متر 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵ گرم بر سانتی متر 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵ گرم بر سانتی متر 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۰/۹ متر مکعب 0.9 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۰۵ سانتی متر مکعب 1.05 Grams/Cubic Centimeter	Densitی
۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	*	۲۵-۳۰ میکرون 25-30micron	۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	۴۵-۵۰ میکرون 45-50micron	نمایامت پیشنهادی Recommended Thickness
حلب Aleppo	حلب Aleppo	کیلو-گالن-حلب Kg-gallon-Aleppo	ربعی- کوارت گالان- حلب Quarter - Quart - Gallon - Aleppo	ربعی- کوارت گالان- حلب Quarter - Quart - Gallon - Aleppo	ربعی- کوارت گالان- حلب Quarter - Quart - Gallon - Aleppo	ربعی- کوارت گالان- حلب Quarter - Quart - Gallon - Aleppo	حجم volume



Exterior

epoxy

اپوکسی ها

Polyamide epoxy paint is a type of industrial paint that consists of a combination of two chemicals, epoxy and hardener. After drying, this paint creates a hard and strong coating that is resistant to chemicals, water, abrasion and impact.

These colors are used as an epoxy polyamide coating system to protect iron and steel structures against corrosion caused by extremely humid and dirty environments in port/sea and industrial areas.

Attributes

High resistance to chemicals, water, abrasion and impact, durability and long life, flexibility and resistance to cracking and the ability to paint in a wide range of colors.

رنگ اپوکسی پلی آمید یک نوع رنگ صنعتی است که از ترکیب دو ماده شیمیایی اپوکسی و هاردتر تشكیل می شود. این رنگ پس از خشک شدن، یک پوشش سخت و محکم ایجاد می کند که در برابر مواد شیمیایی، آب، سایش و ضربه مقاوم است. این رنگها به عنوان سامانه پوششی اپوکسی پلی آمید برای محافظت سازه های آهنی و فولادی در برابر خوردگی ناشی از محیط های شدیداً مرطوب و شرجی بندری / دریایی و مناطق صنعتی بکار می روند.

ویژگی ها

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی، آب، سایش و ضربه، دام و ماندگاری طولانی، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر نزک خوردگی و قابلیت رنگ آمیزی در طیف گسترده ای از رنگها



ضدزنگ اپوکسی Epoxy Anti rust primer	پراسیر پتن Epoxy concrete primer	ورنی اپوکسی epoxy varnish	کفپوش اپوکسی epoxy floor	لاک اپوکسی epoxy varnish	آستری زینک ریچ epoxy zink Rich	آستری اپوکسی primer epoxy	رنگ رویه اپوکسی epoxy paint	ویژگی ها Features
	بدون رنگ without color	بدون رنگ without color		بدون رنگ without color				رنگ Hue
۱/۵ گرم بر میلی لیتر 1/5 gr/ml	۰/۹۳۲ گرم بر میلی لیتر 0/932 gr/ml	۰/۹۵۳ گرم بر میلی لیتر 0/953 gr/ml	۱/۵ گرم بر میلی لیتر 1/5 gr/ml	۰/۹۵۳ گرم بر میلی لیتر 0/959 gr/ml	۰/۵۹۸ گرم بر میلی لیتر 2/598 gr/ml	۱/۷۳ گرم بر میلی لیتر 1/73 gr/ml	۱/۵۷۸ گرم بر میلی لیتر 1/578 gr/ml	دنسیته Density
۶۰-۸۰ میکرون 60-80micron	۴۰-۵۰ میکرون 40-50micron	۷۰ میکرون 70micron	۱۰۰-۵۰۰ میکرون 1000-500 micron	۷۰ میکرون 70micron	۶۰ تا ۷۰ میکرون 60-70micron	۴۰ تا ۵۰ میکرون 40-50micron	۱۷۸ تا ۲۳۰ میکرون 178-230 micron	ضخامت پوشش Recommended Thickness
۵/۷ گرم 5/7 gr	۲۲۵۰ گرم 2250gr	۱۸۰۰ گرم 1800 gr	۵/۱ کیلوگرم 5/1 kg	۲۲۵۰ گرم 2250gr	۵/۷ گرم 5/7 gr	۳۵۰۰ گرم 3500gr	۳.۶kg-۲.۷kg- ۲.۲kg ۳/۶-۲/۷-۲/۲ کیلوگرم	حجم volume



Exterior

polyurethane

پلی اورتان

Polyurethane paint is a member of the industrial paint family. This paint has a polymer structure and while being of high quality, it also has high resistance and is widely used to cover different surfaces. Polyurethane paints are generally placed on primers (initial coating) as a final coating and create a uniform structure with high resistance.

Property

Abrasion resistance, excellent adhesion on metal surfaces, quick drying at low temperature, resistance to acid, base, industrial and chemical oils and high impact resistance, high resistance to sunlight, water and chemicals.

رنگ پلی اورتان عضوی از خانواده رنگ‌های صنعتی است. این رنگ دارای ساختار پلیمری بوده و ضمن باکیفیت بودن، مقاومت بالایی هم دارد و برای پوشش دادن سطوح مختلف از آن به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. عموماً رنگ‌های پلی اورتان به شکل روکش نهایی روی پرایم‌ها (روکش اولیه) قرار گرفته و ساختاری یکدست با مقاومت بالا را ایجاد می‌کند.

ویرگی

دارای مقاومت سایشی، چسبندگی عالی روی سطوح فلزی، خشک شدن سریع در درجه حرارت پایین، مقاومت در برابر اسید، باز، روغن‌های صنعتی و شیمیایی و ضربه پذیری بالا مقاومت بالا در برابر نور خورشید، آب و مواد شیمیایی



کلر پلی اورتان براق Glossy polyurethane varnish	پلی اورتان صنعتی Industrial polyurethane	پلی اورتان براق و مات Matt & Glossy polyurethane	رنگ ترافیک ترمoplastیک Thermoplastic traffic paint	ویژگی‌ها Features
بدون رنگ without color		●	● ● ● ●	Hue
۰/۹۵۴ گرم بر میلی لیتر 0/959 gr/ml	۱/۲۵ گرم بر میلی لیتر 1/25 gr/ml	۱/۲۵ گرم بر میلی لیتر 1/25 gr/ml	۱/۵۷۸ گرم بر میلی لیتر 1/578 gr/ml	Density
۷۰ میکرون 70 micron	۶۰ تا ۴۰ میکرون 60-40micron	۶۰ تا ۴۰ میکرون 60-40micron	۴۰۰ تا ۶۰۰ میکرون 600-400micron	فضایم پیشنهادی Recommended Thickness
گالان Gallon 3400gr	گالان Gallon 4100gr	گالان Gallon 3500gr	گالان Gallon 4.5 Kg	volume



Exterior

belongings

متعلقات

Nowadays, according to the variety and combination of colors in building painting and interior decoration, the use of mother colors, shell colors and water-based fluorescent colors is increasing day by day. Farzam's colored accessories can be mixed with white acrylic and plastic colors or even without mixing to change the color.

Excellent quality, no unpleasant smell, safe and hygienic, resistant to pollution absorption, washable, durable and cost-effective are the characteristics of these products.

امروزه با توجه به تنوع و ترکیب رنگها در نقاشی ساختمان و تزیینات داخلی ساختمان، استفاده از مادررنگها، رنگهای صدفی و فلورستن پایه آب، رشد روز افزونی دارد. از متعلقات رنگی فرزام میتوان به صورت مخلوط کردن با رنگ های اکریلیک و پلاستیک قام سفید استفاده کرد یا حتی بدون مخلوط کردن برای تغییر رنگ مورد استفاده قرار دارد کیفیت عالی، بدون بوی نامطبوع، ایمن و بهداشتی، مقاوم در برابر جذب آبودگی، قابل شستشو بودن، با دوام و مقرون به صرفه بودن از ویژگی این محصولات است.

چسب DM5 single component stone resin Matt . glass	رنگ های فلورستن kinetics(fine grain. medium. coarse. seedless)	رنگ های صدفی Super textured color Elastomer	مادررنگ دو کاره Plus Semi	ویژگی ها Features
 250	 220	 238	 200	محصولات PRODUCT
*				تُون Hue
۱/۰۵ گرم بر میلی لیتر 1/05 gr/ml	۱/۰۳ گرم بر میلی لیتر 1/03gr/ml	۱/۰۷ گرم بر میلی لیتر 1/07gr/ml	۱/۴۵ گرم بر میلی لیتر 1.45g/ml	دنسیته Density
کیلوگرم- گالن- دبه Kg-Gallon-Bucket- Aleppo	۲۵۰ گرم 250 gr	۲۵۰ گرم 250 gr	۲۵۰ گرم 250 gr	حجم volume



ROMART[®]
PRODUCTS





ROMART

Exterior

woo Paint

رنگ چوب

This product is based on natural gums and resin and special production holders suitable for wooden surfaces inside and outside the building. In addition to changing the color of the wood and penetrating inside, this product makes it resistant to UV rays, moisture, erosion, by creating a layer on the wood. Variety of colors and easy implementation are other advantages of this product.

This product can be used with a brush, a roller, and a gun.

این محصول بر پایه صمغ های طبیعی و رزین و نگه دارنده های مخصوص تولید مناسب برای سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان می باشد . این محصول علاوه بر تغییر رنگ چوب و نفوذ به داخل با ایجاد لایه بر روی چوب آن را در مقابله اشعة UV - رطوبت - فرسایش - مقاوم می کند . تنوع رنگ بندی و اجرای آسان از دیگر مزایای این محصول می باشد .
این محصول قابل اجرا با ابر - قلمو - غلطک - و پیستوله را دارد می باشد .



• **رنگ چوب گیاهی پایه آب:**

پوشش دهنده Covering	زمان خشک شدن نهایی Final drying time	زمان خشک شدن سطحی Surface drying time 25 degrees Celsius	فام color	PH	وزن مخصوص Special Weight	ویسکوزیته (کاپ 4 میلی متر) Viscosity (cup 4 mm)
تقریباً با دو دست اجرا مترا مربع بسته به نوع اجرا Approximately 8 square meters with two hands, depending on the type of execution	ساعت ۲ 2 hour	۳۰ دقیقه 30 min	۵۰ لک برآق و مات تولید می شود . This product is produced in 50 simple and shell colors - glossy and matte varnish.	8	۰/۸۲۰ گرم بر سانسی گراد 0.820 g/C	۲۰ ثانیه 20 to 80 seconds



• **رنگ چوب گیاهی پایه روغن:**

پوشش دهنده Covering	زمان خشک شدن نهایی Final drying time	زمان خشک شدن سطحی Surface drying time 25 degrees Celsius	فام color	PH	وزن مخصوص Special Weight	ویسکوزیته (کاپ 4 میلی متر) Viscosity (cup 4 mm)
تقریباً با دو دست اجرا مترا مربع بسته به نوع اجرا Approximately 8 square meters with two hands, depending on the type of execution	ساعت ۲۴ 24 hours	۴ ساعت 4 hours	۵۰ لک برآق و مات تولید می شود . This product is produced in 50 simple and shell colors - glossy and matte varnish.	8	۰/۸۲۰ گرم بر سانسی گراد 0.820 g/C	۹۰-۱۰۰ ثانیه 90 to 100 seconds



ROMART

herbal wood oil

روغن چوب گیاهی

herbal wood oil (Grade Food)

This vegetable wood oil is prepared and produced from natural oils and high quality wax.

This product is an excellent protector for wooden dishes and other wooden items, which along with protection preserves the natural feel of wood and makes it shiny and durable. This product does not contain highly volatile substances.

Features: no unpleasant smell - suitable drying speed - high quality - natural polish - water resistant - single component - ease and speed of execution

روغن چوب گیاهی (گرید فود)

این روغن چوب گیاهی از رونهای طبیعی و موم با کیفیت بالا تهیی و تولید میشود .

این محصول یک محافظت کننده عالی برای ظروف چوبی و سایر ملزومات چوبی است که همراه محافظت ، حس طبیعی چوب را حفظ نموده و به آن جلا و دوام میبخشد. این محصول قادر مواد عالی فرار میباشد .

ویژگیها : قادر بو نامطبوع - سرعت خشک شدن مناسب - کیفیت بالا - جلای طبیعی - مقاوم در برابر آب - نک جزیی - سهولت و سرعت اجرا



شرایط نگه داری Maintenance	پوشش دهی Covering	نحوه اجرا How to run	رنگ بندی coloring
بین 10 تا 30 درجه سانتی گراد در ظروف در بسته Between 10 and 30 degrees Celsius in closed containers	حداکثر 20 متر مربع برای هر لیتر در یک دست اجرا Maximum 20 square meters for each liter in one application	قلمو - دستمال تنظیف - اسفنج Brush - cleaning cloth - sponge	به صورت روغن in the form of oil



ROMART



Art paint

رنگ هنری



جهت ترکیب با انواع کلر و ارنسیش جلاء ... و ترکیب با رنگهای برای بدست آوردن رنگ صدفی با قابلیت استفاده در رنگ های هنری، پتینه کاری و صنایع چوب و نجاری و شمع سازی با امکان تینت با رزین اپوکسی در سه سایز (۳۰، ۲۵، ۲۰ گرمی در رنگ های متفاوت

پودر پریل صدفی
Shell Perill Powder

لأعمال صفائح الذهب والفضة والنحاس في أعمال الbatisina والمصنوعات الخشبية بسماكة 2.5 ميكرون مقاس 16x16 سم في عبوات مكونة من 100 قطعة.

ورق Sheets

با شفافیت بالا بعد از خشک شدن در يك سایز (۱۳۰ گرمی)

چسب چوب Wood Glue

ساخته شده برای رزین اکریلیک با زمان خشک شدن مناسب جهت سهولت کار در يك سایز (۱۳۰ گرمی)

چسب ورق Sheets Glue

روغن برزک ساخته شده از نوع خاصی دانه های روغنی با زمان خشک شدن سریع و ماندگاری و انتعطاف پذیری بالا، ۱۰۰ درصد ضد آب پس از خشک شدن (در يك سایز ۱۴۰ گرمی)

روغن برزک Barzak Oil

انواع حلالهای وايت اسپریت فوري و ... جهت تمیز کاري و رقیق نمودن جوهر رنگ و شستشو در يك سایز (۱۰۰ گرمی)

حلال Solvent

جهت قالب گیری و ساخت قطعات اپوکسی پلی استر و سیمانی در دو رنگ شفاف و بیخی در سه سایز (۱، ۵، ۲۵ کیلو گرمی)

سیلیکون قالب گیری Silicone Molding

ساخته شده بر اساس پیگمنت های ترانسپرنت با قابلیت عبور نور با ته رنگهای مختلف جهت استفاده در صنایع چوبی و چین با رزین اپوکسی کاربرد دارد. فام ها: آبی، سبز، گردوانی، فندقی، قهوه ای، آلبالوئی، مشکن، طلائی و قرمز ... در يك سایز (۱۴۰ گرمی)

جوهر رنگ Color Ink

رزین اپوکسی (حجمی) جهت انجام کارهای هنری جواهر سازی و تجاري با خشک کن ۵۰ درصد ۱۰۰ شفاف و بی رنگ ساخته شده است. از بهترین مواد درجه يك در (۴) سایز (۱۵۰) گرمی ۷۵۰ گرمی ۲۱۰ کیلو گرمی و حلب ۲۷ کیلو گرمی می باشد

رزین اپوکسی Epoxy Resin

جهت انجام کارهای پتینه کاری و نقاشی های هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنت های درجه يك با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ، آهن، سفال و حلال آب با قابلیت ماندگاری و برآقتی بالا در يك سایز (۱۴۰ گرمی)

رنگ های اکریلیک صدفی ورق Gloss Shell Acrylic Paints

جهت انجام کارهای پتینه کاری و نقاشی های هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنت های درجه يك با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ، آهن، سفال و حلال آب با قابلیت ماندگاری و برآقتی بالا در يك سایز (۱۴۰ گرمی)

رنگ اکریلیک نیم براق Semi Gloss Acrylic Paints

جهت انجام کارهای پتینه کاری و نقاشی های هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنت های درجه يك با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ، آهن، سفال و حلال آب با قابلیت ماندگاری و برآقتی بالا در يك سایز (۱۴۰ گرمی)

رنگ فلورسنت Fluorescent Paints



ROMART



Art paint

رنگ هنری

جهت انجام کارهای بتینه کاری و نقاشی های هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنتها درجه یک با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ آهن و... حلال آب با قابلیت ارسال نور فلورسنت در مقابل دریافت نور UV در یک سایز (۱۲۵) گرمی

پرنگ فلورسنت
Fluorescent Paints

جهت تیزت رنگ با قابلیت اختلاط با رزین اپوکسی رنگهای اپوکسی پلی اورتان، فوری، پلاستیک اکریلیک، روغنی و ... با ماندگاری بالا در یک سایز (۲۰) گرمی

خمیر رنگ چند کاره
Multifunctional Dough Universal

جهت ترکیب با رزینهای اپوکسی برای ایجاد رنگهای مختلف با کیفیت بالا در میزان کم تولید شده بر اساس تکنولوژی های روز دنیا برای انجام کارهای هنری و نجاری. دارای فام های آبی، زرد، سبز، قرمز، قهوه ای، مشکی و نارنجی ... در یک سایز (۱۰) گرمی

پودر پیگمنت آلی
Organic Pigment Powdered

جهت ترکیب با رزین های اپوکسی برای ایجاد رنگ های مختلف بر اساس تولید و از بهترین سنگهای معدنی خالص جهت انجام کارهای هنری و نجاری در یک سایز (۴۰) گرمی دارای فامهای آبی، زرد، سبز، قرمز، قهوه ای، مشکی و نارنجی و...

پودر پیگمنت معدنی
Mineral Pigment Powdered

جهت ترکیب با رزینهای اپوکسی برای ایجاد رنگهای مختلف با کیفیت بالا در میزان کم تولید شده بر اساس تکنولوژی های روز دنیا برای انجام کارهای هنری، نجاری و شمع سازی میباشد دارای فامهای زرد، سبز، صورتی، بخشش، قرمز، نارنجی و مجنتا . رنگهای فلورسنت در مقابل نور مستقیم در مقابل نور

پودر پیگمنت فلورسنت
Fluorescent Pigment Powdered

جهت ترکیب با انواع کلر، وارنیش جلاء جهت تهیه رنگ، طلایی نقره ای و مسی و ترکیب با رنگ های مختلف جهت بدست آوردن رنگ متالیک با قابلیت استفاده در رنگ های هنری بتینه کاری و صنایع چوب و نجاری و شمع سازی با امکان تیزت با رزین اپوکسی. در یک سایز (۵۰) گرمی) نقره ای در یک سایز (۲۰) گرمی)

پودر اکلیل
Wreath Powded Solvent



SCAN ME



تولید و بسته بندی در شرکت پرهامین کرج



کرج - نظرآباد - مدینة سبیر الصناعية

شارع فروردین - رقم 14

تلفن: ۰۲۶-۴۵۳۳۲۲۶۷



@FARZAMPAIN



PARTHMINPAINT